

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES REVESTIDAS CON FOLIOS PVC USO EXTERIOR

Con el fin de evitar que la suciedad debida a los selladores y restos de pintura, los perfiles de ventanas deben ser protegidos cuidadosamente. Films protectores adecuados se pueden comprar de fabricantes indicados abajo.

Limpieza

- Eliminar la suciedad ligera con agua (agua pulverizada)
- Retire la suciedad grasienta (lubricante, ...) con los productos de limpieza recomendados abajo. Utilice soluciones acuosas.
- PRECAUCIÓN. No utilice productos de limpieza abrasivos. Esto puede dañar la capa protectora de acrilato.
- Siempre pruebe el agente de limpieza en un lugar discreto antes de aplicarlo a la superficie de la ventana.

Eliminación de morteros y selladores en fachadas

- Eliminar con cuidado los trozos piezas grandes mecánicamente. A continuación limpie con agua y un cepillo. Los restos se pueden eliminar con benceno alifático.
- PRECAUCIÓN. Los morteros contienen componentes altamente abrasivos. Esto puede dañar la capa acrílica.

Espuma de poliuretano

- La espuma se debe retirar mecánicamente con una espátula de madera y lana de acero. Durante este proceso el daño a la capa de acrílico es inevitable.
- PRECAUCIÓN. No use limpiadores para pistolas de espuma de poliuretano pistolas. Estos limpiadores disuelven todo excepto el metal.

Restos de pintura

- Para pinturas de un solo componente, utilice benceno alifático.
- Las pinturas bicomponente no se pueden eliminar.

Restos de pegamento

- Los adhesivos se pueden eliminar con benceno alifático.
- Los restos de película protectora se pueden eliminar con los productos de limpieza recomendados abajo.